

PRÉGYTWIN std BA25 S

Plaques Acoustiques



Description

Solution de parois verticales avec des performances acoustiques élevées. PRÉGYTWIN Std BA25 S est un complexe composé de 2 plaques de plâtre spécialement formulées d'épaisseur 12,5 mm, collées entre elles en usine.

- Epaisseur : 25 mm
- Largeur : 90 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Une couleur de papier jaune pour permettre un repérage rapide sur chantier
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique

Application

- Principalement destinée à la réalisation de parois verticales où les exigences acoustiques sont élevées.
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP avec des exigences feu et/ou de résistance aux chocs

Données techniques

Couleur	Jaune
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	I
Résistance thermique	0.1 m².K/W
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	6.38 kg CO ₂ e/m²
----------------------------	------------------------------

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYTWIN std BA25 S la 90cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	90 cm	25 mm	1279.8 kg
PRÉGYTWIN std BA25 S la 90cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	90 cm	25 mm	1330.992 kg
PRÉGYTWIN std BA25 S la 90cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	90 cm	25 mm	1535.76 kg
PRÉGYTWIN std BA25 S la 90cm L 280cm	Bords amincis	280 cm	90 cm	25 mm	1433.376 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.