

U. TH38 IGN BD120

Solution destinée à l'isolation thermique des sous faces de planchers en haut de sous sol, en logement individuel. Panneau de polystyrène expansé ignifugé de conductivité thermique 38 mW/m.K. Certifié ACERMI. Epaisseur 120 mm. Résistance thermique R 3,15 m².K/W.



AVANTAGES

Bonne isolation thermique. Bon comportement à l'humidité

APPLICATION

- Isolation thermique des bâtiments d'habitation de 1ère et 2e familles.
- Neuf ou rénovation

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	E
Résistance thermique	3.15m ² .K/W
Certifications	ACERMI,A+
Classement ISOLE	22233

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Densité	Conductivité thermique (10°C)
U. TH38 IGN BD120 600*1200X5	150183	120cm	60cm	120mm	15kg/m ³	0.038W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.