

# Rail PRÉGYMÉTAL 150-40/5,4

## Rails



## Données techniques

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Couleur                  | Gris              |
| Réaction au feu          | A1, incombustible |
| Traitement de la surface | Z 275             |

## Santé et environnement

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Impact Carbone (Cycle A-D) | 3.23 kg CO <sub>2</sub> e/ml |
|----------------------------|------------------------------|

## Description

Rail PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de U, galvanisation Z140. Idéal pour les cloisons de grande hauteur (< 12 m). Le rail PRÉGYMÉTAL est de largeur 150 mm, avec des ailes de 40 mm et une épaisseur 0,54 mm

## Bénéfices

- Revêtement anticorrosion
- Haute rigidité
- Facilité de montage

## Application

Réalisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (chambre, séjour, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux intérieur classés EB+P : locaux humides à usages privés. (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieur classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douche individuelle à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)
- Locaux intérieur classés EC : locaux très humides à ambiance non-agressive hors plafonds (piscine privée couverte, douches collectives, centre aquatique, cuisine collective).

## Articles

| Nom article                        | Longueur | Poids    | Poids au ML |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Rail PRÉGYMÉTAL 150-40/5,4 L 4,00m | 400 cm   | 3.849 kg | 0.962 kg/m  |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.