



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SYNIA STD - 4BA13

Description

Solution plafond, spéciale "joints invisibles".

SYNIA STD BA13 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements standard.

Son mode de conception unique et breveté permet une qualité de finition optimale, sans sur-épaisseur au niveau des joints transversaux

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords longitudinaux : 2 amincis côté face de la plaque
- Bords transversaux : 2 amincis côté dos de la plaque

+ produit

- Technologie exclusive de fonctionnement et de mise en oeuvre
- Combiné de 2 bords amincis côté face (sens long) et 2 bords amincis côté dos (sens travers) pour une finition optimale
- Absence de sur-épaisseur même en lumière rasante
- Pose classique des ossatures et des plaques
- Apté à recevoir tout type de finition

Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m ²)
SYNIA STD - BA13	12.50	120	250	9

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Couleur de parement : crème

Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de plafond
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle