

# UNIMAT Façade Ultra BD200

Isolation des murs extérieurs



## Description

Solution destinée à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit.  
Panneau de polystyrène expansé graphité de conductivité thermique 31 mW/m.K.  
Certifié Acermi  
Épaisseur 200 mm.  
Résistance thermique R 6,45 m².K/W.

## Bénéfices

- Haute performance thermique
- Réduction des ponts thermiques
- Facilité de mise en œuvre
- Plus léger que les laines minérales

## Application

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

## Données techniques

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Réaction au feu          | E           |
| Résistance thermique     | 6.45 m².K/W |
| Classement ISOLE         | 3433(120)3  |
| Perméabilité à la vapeur | E3          |
| Certifications           | ACERMI      |

## Santé et environnement

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Impact Carbone (Cycle A-D) | 13.03 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------------------------------------|

## Articles

| Nom article                                 | Type de bord | Longueur | Largeur | Épaisseur | Poids   |
|---------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|---------|
| UNIMAT Façade Ultra BD200 la 600mm L 1200mm | Bords droits | 120 cm   | 60 cm   | 200 mm    | 6.48 kg |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.