UNIMAT Sol BD140

Isolation des sols

Description

Solution spécialement conçue pour l'isolation thermique des sols sous chape flottante.
Dédié aux locaux à faibles sollicitations.
Panneau de polystyrène expansé de conductivité thermique 38 mW/m.K.
Certifié ACERMI.
Epaisseur 140 mm.
Résistance thermique R 3,65 m².K/W.

Bénéfices

- La référence de l'isolation sous chape flottante
- Amélioration thermique des sols
- Diminution des ponts thermiques de liaison sol et mur

Application

- Sols sous chape flottante jusqu'à 300 mm soit R = 7,85 m².K/W

Autre application possible :

- Dalles portées jusqu'à 400 mm soit R = 10,50 m².K/W

Données techniques

Résistance thermique	3.65 m².K/W
Classement ISOLE	31233
Compressibilité sous-couche (SC)	SC2a3
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	9.12 kgCO2/m2

Articles

Nom article	Code article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
SOL BD140 1200*2500x4	99957	Bords droits	250.00 cm	120.00 cm	140 mm	25.2 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.