UNIMAT Sol BD200

Solution spÃ©cialement conÃ§ue pour l'isolation thermique des sols sous chape flottante. DÃ©diÃ© aux locaux Ã faibles sollicitations. Panneau de polystyrÃ¨ne expansÃ© de conductivitÃ© thermique 38 mW/m.K. CertifiÃ© ACERMI. Epaisseur 200 mm. RÃ©sistance thermique R 5,25 mÂ².K/W.

AVANTAGES

- La rÃ©fÃ©rence de l'isolation sous chape flottante
- AmÃ©lioration thermique des sols
- Diminution des ponts thermiques de liaison sol et mur

APPLICATION

Isolation des sols sous chape flottante (sans chauffage par le sol), jusqu'Ã 300 mm, soit R = 7,85 mÂ².K/W Dalles portÃ©es jusqu'Ã 400 mm, soit R = 10,50 mÂ².K/W

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÃ©sistance thermique	5.25mÂ².K/W
Certifications	ACERMI,A+
CompressibilitÃ© sous-couche (SC)	SC2a3
Classement ISOLE	31233

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Ã ‰paisseur	DensitÃ©	ConductivitÃ© thermique (10Â°C)
SOL BD200 1200*2500x3	99959	250cm	120cm	200mm	1370kg/mÂ³	0.038W/m K

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

05/06/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON