

UNIMAT Sol BD220

Isolation des sols



Données techniques

Résistance thermique	5.75 m².K/W
Classement ISOLE	31233
Compressibilité sous-couche (SC)	SC2a3
Certifications	ACERMI,A+

Description

Solution spécialement conçue pour l'isolation thermique des sols sous chape flottante.

Dédié aux locaux à faibles sollicitations.

Panneau de polystyrène expansé de conductivité thermique 38 mW/m.K.

Certifié ACERMI.

Épaisseur 220 mm.

Résistance thermique R 5,75 m².K/W.

Bénéfices

- La référence de l'isolation sous chape flottante
- Amélioration thermique des sols
- Diminution des ponts thermiques de liaison sol et mur

Application

Isolation des sols sous chape flottante (sans chauffage par le sol), jusqu'à 300 mm, soit R = 7,85 m².K/W

Dalles portées jusqu'à 400 mm, soit R = 10,50 m².K/W

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
UNIMAT Sol BD220 la 1200mm L 2500mm	Bords droits	250 cm	120 cm	220 mm	19.8 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.