

UNIMAT SOUBASSEMENT 120

Isolation des murs extérieurs



Description

Solution destinée à l'isolation thermique par l'extérieur des soubassements de tous types de bâtiments.
Assure la continuité de l'isolation en partie enterrée et rompt le pont thermique en partie basse des murs.
Panneau de polystyrène expansé haute densité de conductivité thermique 34 mW/m.K.
Certifié ACERMI.
Épaisseur 1200 mm.
Résistance thermique R 3,55 m².K/W.

Bénéfices

- Haute performance thermique
- Réduit les ponts thermiques du plancher bas
- Allie performance mécanique et durabilité
- rotection de l'étanchéité des murs de soubassement

Application

Isolation thermique par l'extérieur des soubassements
Tous types de locaux
Profondeur maximale d'enfouissement : 3,60 m

Données techniques

Réaction au feu	E
Résistance thermique	3.55 m².K/W
Classement ISOLE	51233
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	22.51 kg CO ₂ e/m²
----------------------------	-------------------------------

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
UNIMAT SOUBASSEMENT BD120 la 600mm L 1200mm	Bords droits	120 cm	60 cm	120 mm	11.232 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.