

GANTS DOUBLE ENDUCTION ANTICOUPURE



Réf : X398.304

Maj 06/19

DESCRIPTIF :

- Gant tricoté HPPE jauge 15.
- Double enduction nitrile + micro mousse-nitrile sur la paume et le dos
- Poignet avec serrage élastique
- Coloris : bleu / noir
- **Tailles disponibles : 7 à 11**

AVANTAGES :

- Une souplesse remarquable
- Excellente étanchéité aux graisses et huiles
- Grip supérieur
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure

UTILISATION :

- Gants de manutention fine protégeant des risques mécaniques.
- Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques
- Ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans le gant amenant des allergies.

NORMALISATION CE :

- Gants homologués suivant Norme EN420:2003+A1:2009 (exigences générales), EN388:2016 (risques mécaniques)
- Résultats :



EN388:2016
4X42B

- 4** Résistance à l'abrasion
- X** Résistance à la coupure
- 4** Résistance à la déchirure
- 2** Résistance à la perforation
- B** Résistance à la coupure (ISO13997)

Référence	Tailles	Conditionnement	Gencod
X398304002	7	10 paires	3664126011738
X398304003	8	10 paires	3664126011745
X398304004	9	10 paires	3664126011752
X398304005	10	10 paires	3664126011769
X398304006	11	10 paires	3664126011776