

# RÉNOSOUDAL P0052



Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre résistant

## Valeurs R & conditionnements

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m <sup>2</sup> /colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,00	96	1350	600	6	4.86	16	77.76	S	2142200	4017916525134
3,75	120	1350	600	5	4.05	16	64.80	NS	2142214	4017916524779

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique	W/(m.K)	<b>0,032</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>A1</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T3</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	<b>1</b>
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0</b>
Isolant semi-rigide		<b>De 96 à 120 mm</b>

**Produit certifié conforme à la norme européenne :**

NF EN 13162

**Code de désignation :** MW-EN 13162-T3-WS-MU1

**Site DoP :** <http://dop.ursa-insulation.com>

**Numéro de DoP :** 33UGW32VV19071

**ACERMI (usine française) :** 02/083/040

**Classement émission COV :** A+



### Conseil URSA

- Fixation au moyen de 5 chevilles métalliques par panneau

## Avantages

- Isolation haute performance
- Incombustible
- Éligible aux aides financières (CEE, CITE)

## Applications

- Isolation rapportée en sous-face de plancher
- Bâtiments habitations individuels
- Neuf et rénovation thermique

