



Plaque de plâtre cartonnée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

LES + PRODUITS

- + Rapidité et simplicité de mise en œuvre sans changer les habitudes de pose
- + Confort de pose : traitement des joints facilité
- + Aspect fini irréprochable : même en lumière rasante les joints sont invisibles
- + Excellente résistance mécanique

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	9 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	4xBA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	DdP_PYL_001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
4PRO® 13 120/240	8435360206922	Pile de 36 Plaque(s)	25,6 kg	2400 mm
4PRO® 13 120/300	8435360207295	Pile de 36 Plaque(s)	32,2 kg	3000 mm
4PRO® 13 120/250	8435360206267	Pile de 36 Plaque(s)	26,5 kg	2500 mm
4PRO® 13 120/250 EXPORT	3496250352971	Pile de 36 Plaque(s)	26,5 kg	2500 mm