



Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations linéaires et régulières, de bord E15 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

LES + PRODUITS

- + Dalle décorative aux perforations en lignes élégantes
- + Absorption acoustique performante
- + Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

DESCRIPTION

Type de bord	Feuilluré	Motif	Perforations linéaires
Type de bord Placo	E15	Type de bord (hors liste)	Bord E15
ouvrages de destination	Plafond	Teinte ou couleur parement	blanche (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Longueur	600 mm	Epaisseur réelle	10 mm
Poids au m2	6,3 kg	Largeur	600 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	10 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Résistance à la flexion	NPD
Classement à l'humidité	Non applicable
Humidité relative	90% HR à 20°C
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,7

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/98-631
Etiquette Sanitaire	A+
Marque de qualité	Gyptone®

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Ossatures et accessoires de montage
Mode de pose	A emboîtement horizontal

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement
Gyptone®Activ'Air®Line 4 E15 10 60	3496250247345	Palette de 128 Plaque(s)