



Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations linéaires et 4 bords amincis, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant. Dimensions : 1200 x 2400 mm.

LES + PRODUITS

- + Performances acoustiques élevées
- + Élégance des perforations carrées
- + Joints de finition soignée et invisibles
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

DESCRIPTION

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--|-----------|
| Motif | Perforations linéaires | Teinte ou couleur parement | à peindre |
| Epaisseur réelle | 12,5 mm | Poids au m2 | 7,8 kg |
| Largeur | 1200 mm | Epaisseur arrondie de la plaque | 13 mm |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type de bord | Aminci |
| Aspect | Autre |
| Type de bord Placo | 4xBA |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Pare vapeur | Non |
| Type de plaque | Plafond décoratif et acoustique non démontable |

PERFORMANCES

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |

RÉFÉRENCES

| | |
|----------------------------|----|
| Etiquette Sanitaire | A+ |
|----------------------------|----|

MISE EN OEUVRE

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Produits de finition associés | Enduit et bande |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|----------|
| Mode de pose | A visser |
|---------------------|----------|

| | |
|------------------------------|------------|
| Traitement des joints | avec bande |
|------------------------------|------------|

CONDITIONNEMENT
