



## Fiche Composant

### KNAUF SPIRADAL®

#### Le produit : présentation

Vis de maintien, en polypropylène de couleur bleue à tête large, diamètre 45 mm, de longueur totale 100 mm. La partie filetée a un diamètre de 28 mm.

#### Le produit : pour quoi faire ?

- Solidarisation de l'isolant KNAUF Therm Dalle Portée Rc50 ou KNAUF XTherm Dalle Portée Rc30 en sous face de la dalle portée. La mise en œuvre se fera conformément aux recommandations professionnelles « Isolation thermique en panneaux de polystyrène expansé (PSE) en sous-face de dalles portées sur terre-plein » AFIPEB/FFB UMGO Edition n°1 de Janvier 2019.
- Solidarisation de l'isolant KNAUF Periboard ULTRA 30 SE lors du coulage de la fondation. Pour la mise en œuvre se reporter aux fiches des systèmes correspondants.

#### Caractéristiques :

Produits	Knauf Therm Dalle Portée Rc50 / Knauf XTherm Dalle Portée Rc30	Knauf Periboard® Ultra 30 SE	Knauf Thane Sol
Code article	518023	518023	518023
Dimensions [mm]	45 x 100	45 x 100	45 x 100
Résistance à l'arrachement [daN/vis]	17,5	20	32
Performance thermique $\chi$ [W/K]	0,0	0,0	0,0
Conditionnement [pièces/carton]	250	250	250



#### LES PLUS KNAUF

- + Assure l'adhérence des panneaux KNAUF Therm / XTherm / Thane à la dalle même en cas de tassement du sol
- + Pas de pont thermique
- + Approvisionnement : une seule référence de vis quelle que soit l'épaisseur d'isolant
- + Simplicité de la mise en œuvre : possibilité de vissage de la vis dans l'isolant après mise en œuvre des armatures et incorporations de la dalle
- + Sécurité des opérateurs : vis à tête plate

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels

**Quantitatifs :**

- 1,3 vis/m<sup>2</sup> (correspondant à 4 vis par panneau de KNAUF Therm Dalle Portée Rc50 / KNAUF XTherm Dalle Portée Rc30 2500x1200 mm)
- 6,6 vis/m<sup>2</sup> (correspondant à 4 vis par panneau de KNAUF Périboard® ULTRA 30 SE 1000x600 mm)
- 0,8 vis/m<sup>2</sup> (correspondant à 1 vis par panneau de KNAUF Thane Sol 1200x1000 mm)

**Produit associé:**

**Embout de pose hexagonal** avec bague de pré maintien pour le vissage des vis dans l'isolant

**Dimension :** Longueur 647 mm  
largeur 9 mm.

**Code Article :** 518024

