

3M Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Issue: February 2019

3M™ P334 – toile façadier

Description



La toile adhésive P334, offrant une adhésion élevée, est idéale pour les surfaces difficiles. Résistante aux UV, le retrait sans traces de colle peut se faire jusqu'à 3 jours après la pose.

Applications: masquage, protection, fixation de bâche pour les travaux en façade. Facile à utiliser y compris sur les surfaces irrégulières. Peut également être utilisé pour le renfort et la fermeture, en intérieur comme en extérieur.



Caractéristiques produits	
Support	Film polyéthylène et toile renfort polyester
Adhésif	Adhésif base caoutchouc
Longueur standard	25 m
Couleurs	orange

Propriétés Physiques typiques	Valeur	Méthode
Épaisseur totale	195 µm	AFERA 5006
Adhésion sur acier	>8.5 N/cm	AFERA 5001
Charge à la rupture	>45 N/cm	AFERA 5004
Élongation à la rupture	14%	AFERA 5004

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

Stockage

Pour obtenir les meilleures performances, stockez ce produit dans des conditions normales de 21°C / 50% d'humidité dans son emballage d'origine et utilisez-le dans les 12 mois qui suivent sa date d'achat.



Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

ATTENTION

Appliquer entre 10°C et 70°C

Ne pas utiliser sur les papier peints et autres surfaces délicates. Ne pas utiliser sur des surfaces à faible cohésion.

En cas de doute, faire un essai préalable.

Features/advantages/Benefits

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif caoutchouc	Adhésion immédiate	Adhère facilement à la surface
	Tenue très puissante, longue durée	Evite le rebiquage et le frippage, réduit le temps de travail.
Toile enduite PE	Découpage à la main dans les 2 directions	Manutention facile
	Grande résistance à la tension pour les applications exigeantes.	

Exemples d'applications:



Fixation de bâche



Maintien



Protection

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.