

# 3M Construction & Home Improvement Markets

## Product Information Sheet

Issue: February 2019

Formatted: French (France)

## 3M™ P333 Toile de Réparation



Le ruban P333 3M™ est conçu pour adhérer à de nombreuses surfaces, même poussiéreuses. Il peut être utilisé pour : réparer, fixer une bâche de masquage pour les travaux de façade, maintenir temporairement ou durablement. Facile à utiliser, il se découpe manuellement. Il peut également être utilisé pour la maintenance générale, l'emballage, l'empaquetage ou encore étanchéifier.



Formatted: French (France)

Caractéristiques produits	
Support	Film polyéthylène et toile renfort polyester
Adhésif	adhésif base caoutchouc
Longueur standard	25 ou 50 m
Couleurs	Gris ou Noir

Propriétés typiques	Physiques	Valeur	Méthode
Épaisseur totale		150 µm	AFERA 5006
Adhésion sur acier		>8 N/cm	AFERA 5001
Charge à la rupture		>40 N/cm	AFERA 5004
Élongation à la rupture		30%	AFERA 5004

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

### Stockage

Formatted: French (France)

Pour obtenir les meilleures performances, stockez ce produit dans des conditions normales de 21°C / 50% d'humidité dans son emballage d'origine et utilisez-le dans les 12 mois qui suivent sa date d'achat.

**3M** Construction & Home Improvement Markets  
Product Information Sheet

# 3M Construction & Home Improvement Markets

## Product Information Sheet

### ATTENTION

Apply above 10°C and up to 70°C S'applique entre 10°C et 70°C

Do not use on wallpaper or other delicate surfaces, do not use on poorly bonded surfaces Ne pas utiliser sur papier-peint ou n'importe quelle autre surface délicate, ne pas utiliser sur des *surfaces faiblement cohérentes*.

In case of doubt, test before use En cas de doutes, faire un test préalable.

### Caractéristiques / Avantages / Bénéfices

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif caoutchouc	Adhésion immédiate	Adhère facilement à la surface
	Tenue très puissante, longue durée	Évite le rebiquage et le frippage, réduit le temps de travail.
Toile enduite PE	Découpage à la main dans les 2 directions	Manutention facile
	Grande résistance à la tension pour les applications exigeantes.	



### Exemples d'applications



Masquage de façade

Fixation de bâche Empaquetage

### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres

# **3M** Construction & Home Improvement Markets

## Product Information Sheet

produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Formatted: French (France)