

Visseuse automatique LXT®

DFS452TJX2

18 V Li-Ion - 5 Ah - 5 x 25 à 55 mm

Adaptateur pour vis à bande livré de série

Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi. Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Moteur BL sans charbon. Technologie "pousse et visse" : Moins d'énergie, de bruit et de TMS. Technologie XPT. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Tige de conduite	1/4 "

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Pour les vis de cloison sèches et les vis auto-foreuses

Code EAN 0088381860161

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191L24-0

Chargeur vis en bande pour



197025-4

Nez pour visseuse plaque de plâtre



199155-7

Embouts longs de vissage pour



346317-0

Crochet de ceinture long



450128-8

Protection bornes pour batterie



784261-7

Bit de vis, pH2, 25 mm



821550-0

Coffret MAKPAC



837805-3

Moulage MAKPAC DFS250, DFS251,



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191G73-7

Accessoire Autofeed, 25 - 55 mm



199155-7

Embouts longs de vissage pour



821550-0

Coffret MAKPAC



F-31227

Vis en bande pour plaque de plâtre

