



L'isolant haute performance avec voile noir pour une finition esthétique pour les bardages ajourés ou translucides

## ISOFAÇADE VOILE NOIR 32R

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre noir



### Bénéfices

#### MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile
- Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- Isolant roulé, pour une mise en oeuvre rapide

#### PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

#### UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- Très faible masse combustible rapportée sur la façade

### Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel

### Description

Conductivité Thermique	0,032 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1

Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	08/018/544
Numéro de la DoP	0001-14

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
13824		3,1	0,6	4	2,00	48	24,00	115,20	C
13822		3,75	0,6	3,3	2,00	48	24,00	95,04	B
13825		4,35	0,6	2,8	2,00	48	24,00	80,64	B
13826		5	0,6	2,5	2,00	48	24,00	72,00	B
13827		5,6	0,6	2,2	2,00	48	24,00	63,36	C
13828		6,25	0,6	2	2,00	48	24,00	57,60	C

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

