

# Membrane Hygro+

La seule membrane sous ATEEx pour l'isolation par l'intérieur des toitures plates à charpentes bois



Membrane composée d'un film quadrillé de polymère technique contrecollé sur un voile non tissé

## Caractéristiques



- Avis Technique ATEEx 2544 : Toiture plate Hygro+
- DOP 0003-02

	Code	Niveau	Unité
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Epaisseur		385	µm
Masse surfacique		129	g/m <sup>2</sup>
Résistance à la déchirure au clou		≥180	N
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd)		de 18 à 48	m

## Solutions



- Isolation par l'intérieur des toitures plates bois

## Avantages

- Membrane hygro-régulante : favorise le séchage des bois de charpente
- Permet d'atteindre d'excellentes performances d'étanchéité à l'air
- Membrane quadrillée pour une découpe simplifiée
- Largeur 1m50 adaptée pour une mise en oeuvre facilitée
- Compatible avec les accessoires de mise en oeuvre ISOVER : adhésifs Vario® Fast Tape ou Vario® Multitape, mastic Vario® DoubleFit et Suspentes Intégra2

Référence	Longueur m	Largeur m	rlx/pal	m <sup>2</sup> /rlx	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
13680	40	1,5	46	60	2 760	A

## Performance

-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock

**B** Produit disponible sur fabrication

**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

**X X**

Les rouleaux doivent être stockés en intérieur.