

# Panodal Alu

La réponse aux CEE pour l'isolation des garages, sous-sols et vides sanitaires



Panneau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage aluminium micro-perforé

## Avantages

- Excellente performance thermique, conformément à la fiche BAR EN 103
- Une pose confortable grâce au revêtement aluminium
- Un classement de réaction au feu A1
- Un produit A+, le meilleur classement de l'étiquetage sanitaire
- Une perméabilité à la vapeur d'eau assurée par le surfaçage aluminium micro-perforé
- Une solution esthétique qui apporte de la luminosité

## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 18/018/1382
- DOP 0001-45

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	$\lambda$ D	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/cols	cols/pal	m <sup>2</sup> /cols	pnx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
15480	96	3	0,6	1,35	5	16	4,05	80	64,8	A

## Performance

-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

## Disponibilité

- A Produit disponible sur stock
- B Produit disponible sur fabrication
- C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X

