



# SEMIN LISSAGE PÂTE

## ENDUIT PÂTE POUR FINITION INTÉRIEUR

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou pose de revêtements. Temps de travail adapté pour les corrections des supports et une finition soignée.

SEMIN LISSAGE est un enduit fortement chargé en résine qui donne, après séchage complet, une finition très peu absorbante. Les consommations en peinture sont donc beaucoup moins importantes qu'avec un enduit standard.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants.

Semin Lissage est un enduit en phase aqueuse.

La pâte est de couleur blanche.

### SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN DÉGROSSISSAGE, SEMIN GROS...).
- Béton. • Béton cellulaire.
- Enduit ciment. • Impressions.

### REVETEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.

### DOCUMENT A CONSULTER. DTU 59.1.

### CONDITIONNEMENT.

Seaux de 1,5 - 4 - 10 et 15 kg sur palette houscée.

### STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

#### PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

#### APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau à enduire.

L'épaisseur maximale sera de 2 mm par couche. Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

Imprimer l'enduit dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.

Nettoyage des outils à l'eau.

#### TEMPS DE SECHAGE.

Environ 12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

#### CONSOMMATION.

De 250 à 400 g/m<sup>2</sup>.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Densité de la pâte : 1,7
- Granulométrie : fine.
- pH : 7.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.

#### PRODUITS ASSOCIES

SEMIN ANCIENS FONDS, SEMIN GROS, SEMIN DÉGROSSISSAGE en tant qu'enduits de dégrossissage.

## ENDUIT PÂTE POUR FINITION INTÉRIEURE

Enduit très pratique d'utilisation pour la préparation des murs et plafonds avant mise en peinture ou pose de revêtements.

Fortement chargé en résines, l'enduit offre une finition très peu absorbante, réduisant sensiblement la consommation de peinture.

### AVANTAGES

- Aspect blanc.
- Absence totale de solvant.
- Belle finition.

### CONSEILS DE POSE

Mélangé avec du plâtre (en intérieur) ou du ciment (en extérieur), l'enduit permet également de réaliser vos petits travaux de rebouchage.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille III - Classe 2.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)



REPLACE MAILYS

