



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ruban adhésif universel pour la jonction des lés.

Nom commercial	Nom du produit	Ruban adhésif universel
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	170
	Largeur (en mm)	60
	Longueur (en mm)	170
	Longueur (en ml)	40
	Poids (en kg)	0,25
	Epaisseur sans protection (en mm)	0,28
Matière	Dispersion acrylate sans solvant	
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	2,4
	Consommation moyenne (par ml)	1
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	carton
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	14
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	39
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	39
	Emballage unitaire : poids (en kg)	8
	Nombre de produits / colis (en pièces)	8
Le produit	Adhésion	35N/25mm
	Résistance à la température	-40°C +100°C

] AVANTAGES

- Très bon test au vieillissement.
- Protection pelable : Papier kraft jaune et siliconé.

] DOMAINE D'APPLICATION

- Joints et collage des pare vapeur.
- Joint isolant pour laine de verre, laine de roche, isolant aluminium, chanvre et lin.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 39191080
- DIN EN 1939

] CONDITIONS D'UTILISATION

- Application en température >10°C.

] MISE EN ŒUVRE

L'étanchéité à l'air à ce niveau est assuré par le collage du ruban adhésif universel centré sur le chevauchement. Les lés de pare vapeur doivent être suffisamment tendus et ne pas présenter de plis de manière à assurer une application homogène de la bande adhésive.



] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A04083
- Code barre : 3585501040832
- Conditionnement : 8 rouleaux par carton. 48 cartons par palette.

RUBAN ADHESIF UNIVERSEL

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Pare vapeur : à lier avec le ruban universel.