



DESRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tissu fin de rénovation pour murs et plafonds.

Nom commercial	Nom du produit	Sem renov Eco 150g
Dimensions du produit	Epaisseur (en mm)	0,1
	Largeur (en mm)	1000 (+/-2mm)
	Longueur (en mm)	50 (+/-2%)
	Poids (en kg)	53g (+/- 2g/m ²)
Matière	Tissu de fibre de verre	
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	carton
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	20
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	NA
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	100
	Emballage unitaire : poids (en kg)	2,8
	Nombre de produits /colis (en pièces)	6

AVANTAGES

- Renfort solide : tissu en fibre de verre à appliquer dans l'enduit pour un renfort maximum
- Compatibilité élevée : tissu spécialement développé pour créer un composite avec le plâtre et les enduits de finition
- Réparation durable

DOMAINE D'APPLICATION

Montage des profilés / accessoires

REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

MISE EN ŒUVRE

Avec un cutter, coupez un morceau de toile correspondant à la hauteur du mur mesurée à laquelle il faut ajouter 10 à 15 cm. Appliquez la colle (Colle toile de verre SEMIN) sur une partie de mur correspondant à une fois et demie la surface de votre morceau de toile de verre.

Pour réussir une coupe bien droite, suivez une des lignes horizontales caractéristiques des motifs de la toile.

Posez immédiatement la toile de verre murale.

Posez le premier lé le long du cadre d'une porte ou d'un mur, afin d'être sûr qu'il soit bien droit. Lors de la pose de la fibre de verre sur le mur, laissez un surplus suffisant au niveau du plafond pour la découpe.

REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A06679
- Code barre : 3585501079535
- Conditionnement : 4 rouleaux/carton
20 cartons/palette

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Colle toile de verre SEM-Murale
- Enduits de rebouchage SEMIN
- SEMIN Sous-couche, Durcifond

SEM RENOV ECO 150GR - 25x1m

**] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****Matériau à peindre**

Nom commercial	Nom du produit	SEM TOILE RENOV 15x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	15
	Poids au m ² (en g/m ²)	150 (± 10%)
	Epaisseur (en µm)	370
	Force de la traction longitudinale maxi	130 N / 5 cm
	Force de la traction transversale maxi	80 N / 5 cm
	Force de la traction longitudinale à l'état mouillé	60 N / 5 cm
	Force de la traction transversale à l'état mouillé	40 N / 5 cm
Matière	20% Polyester 80% Cellulose	

] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser

] CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195200

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A03014
- Code barres : 3585501030147
- Conditionnement : 20 rouleaux par carton
5 cartons par palette

] DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation des murs et plafonds sans relief

] MISE EN ŒUVRE

1. Reboucher et lisser les trous ou fissures avec SEMIN REBOUCHEUR. (Si le support est poudreux ou poreux, appliquer une couche de DURCIFOND.
2. Appliquer la colle SEM-MURALE sur le support au rouleau ou à la spatule crantée.
3. Positionner le premier lé de revêtement de rénovation lisse en s'assurant qu'il soit bien vertical.
4. Plaquer le revêtement à l'aide d'un couteau à maroufler. Lorsque la colle est sèche, appliquer la seconde couche de peinture.

Nettoyage des outils à l'eau

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEM-MURALE : Permet la pose de la toile.
- SEMIN REBOUCHEUR : Afin de reboucher et lisser les trous ou fissures au préalable.
- DURCIFOND : Si le support est poreux ou poudreux.

SEM TOILE RENOV 15x1m