



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en fibre de verre

Nom commercial	Nom du produit	SEM TOILE PRE ENCOLLEE T60E 50x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Poids au m ² (en g/m ²)	180 (± 10%)
	Construction : Chaîne	140 TEX 30/100mm (± 3%)
	Construction : Trame	330 TEX 19/100mm (± 5%)
Résistance à la traction	Chaîne	700
	Trame	700
Matière	Fibre de verre	
Consommation en peinture		En deux couches
	Consommation (en g/m ²)	350-500 les deux couches
Raccord	Non	
Traçabilité du lot	Etiquette collée sur le rouleau	
Défaut repéré par une sonette	Maximum 3 défauts par rouleau	
Compensation par défaut	50cm de plus par défaut	

] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser
- Pré collée

] CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195200
- Réaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B, S1-d0 (sur support A1, A2)
- Certificat Oekotex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A05678
- Code barres : 3585501056789
- Conditionnement : 20 rouleaux par palette
1 boîte de rouleaux : 80x120x100 cm

] DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

] MISE EN ŒUVRE

1. Préparer les lés.
2. Coller ensuite la toile de verre.
3. Mettre la 1ère couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse.
4. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée.

SEM TOILE PRE ENCOLLEE T60E 50x1m



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en fibre de verre

Nom commercial	Nom du produit	SEM TOILE PRE ENCOLLEE PREPEI T61EP 50x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Poids au m ² (en g/m ²)	200 (± 10%)
	Construction : Chaîne	140 TEX 30/100mm (± 3%)
	Construction : Trame	330 TEX 22/100mm (± 5%)
Résistance à la traction	Chaîne	700
	Trame	700
Matière		Fibre de verre
Consommation en peinture		En une couche
	Consommation (en g/m ²)	3150-250 pour la couche
Raccord		Non
Traçabilité du lot		Etiquette collée sur le rouleau
Défaut repéré par une sonette		Maximum 3 défauts par rouleau
Compensation par défaut		50 cm de plus par défaut

] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser
- Pré collée
- Pré peinte

] CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195200
- Réaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B, S1-d0 (sur support A1, A2)
- Certificat Oeketex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A05679
- Code barres : 3585501056796
- Conditionnement : 18 rouleaux par palette
1 boîte de rouleaux : 80x120x100 cm

] DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

] MISE EN ŒUVRE

1. Préparer les lés.
2. Coller ensuite la toile de verre.
3. Mettre la couche de peinture :
Peinture en phase aqueuse ou solvantée.

SEM TOILE PRE ENCOLLEE PREPEI T61EP 50x1m