

TRAPPE BOIS HYDRO CLOISON



- **Modèle à peindre**
- **Dimension 400 x 400 mm soit un multiple de carreau de 200 x 200 mm.**
- **Trappe avec cadre affleurant.**
- **Ouverture et fermeture sécurisées par 4 vis.**
- **Trappe pour milieu humide.**



TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS DE RÉSERVATION LONGUEUR x LARGUEUR	DIMENSIONS DE PASSAGE LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
400 x 400	400 x 400	340 x 340	0	-	A06054

FONCTION

Produit principalement utilisé pour établir un passage de tête, de main.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre en Sapin du Nord PEFC. Panneaux de particule hydrofuge pour pièce en milieu humide.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumis au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

CONSEILS DE POSE

Étapes de montage :

1. Peindre le cadre et le fond de la trappe.
2. Créer la réservation de 400 x 400 mm, si inexistante.
3. Suivant le support, mettre en place la trappe et effectuer 4 perçages pour fixation.
4. Fixer la trappe avec 4 vis.
5. Fermer la trappe en la fixant par les 4 vis fournis.

Possibilité d'utiliser de la colle Semin X1.

CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

