

TRAPPE BOIS HYDRO PLAFOND



- Cadre qui recouvre les défauts de coupe du support (plaque de plâtre).
- Trappe pour milieu humide.
- Dimension de réservation 470 x 600 mm, peut donc s'insérer entre fermettes.



TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS DE RÉSERVATION LONGUEUR x LARGUEUR	DIMENSIONS DE PASSAGE LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
500 x 630	470 x 600	410 x 540	0	-	A06055

FONCTION

Produit principalement utilisé pour établir un passage d'homme pour accéder aux combles d'une habitation ou autre bâtiment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fond en aggloméré hydrofuge.
- Cadre à recouvrement en Sapin PEFC.
- Ouverture vers le haut.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumis au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

CONSEILS DE POSE

La trappe hydro pour cloisons se place, la plupart du temps, à l'aide de pattes de fixation et de vis. Parfois, suivant le positionnement de la trappe dans la pièce, des chevêtres sont nécessaires.

CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

