



L'ensemble **semix'pro jet 80** est conçu pour la pulvérisation des enduits prêts à l'emploi mais également des enduits en poudre grâce à **semix'pro malaxeur**.

**] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MACHINE**

**Machine à pulvériser les enduits en poudre et les enduits prêts à l'emploi.**

<b>Pression de travail maxi</b>	80 bars
<b>Débit de produit maxi</b>	6 L/min
<b>Moteur électrique</b>	1,5 kW / 230 V / 50-60 Hz
<b>Pompe</b>	à vis volumétrique
<b>Capacité de cuve</b>	4 sacs
<b>Buse maxi (neuve)</b>	0,045"
<b>Dimensions (h x l x L)</b>	66 x 72 x 123 cm
<b>Poids</b>	80 kg
<b>Niveau sonore</b>	91 Lwa

**] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MALAXEUR**

<b>Contenance de la cuve</b>	40 L
<b>Puissance moteur</b>	0,75 kW
<b>Vitesse de rotation avant/arrière</b>	280 tr/min
<b>Doseur d'eau</b>	intégré
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 et 60 Hz
<b>Intensité</b>	3 A
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	81 x 57 x 49 cm
<b>Poids</b>	41 kg

**] FOURNITURES**

- Livré avec :
- 1 tuyau de Ø16 x 8m
  - 1 pistolet
  - 1 buse GRHDA 641
  - 1 support de buse

**] REFERENCE**

**Réf. A06328**

**] EN OPTION**

Télécommande sans fil :



\* Pour une réception optimale, en fonction de l'endroit où est utilisée la machine (distance, murs, etc...), on peut être amené à changer l'emplacement du récepteur, voir de lui ajouter une rallonge.