

FICHE TECHNIQUE

REF : 600491

DESIGNATION : PROJECTEUR LED SPOTFILAIRE RGB AVEC TELECOMMANDE 30w



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Luminaire
Fonction	SPOT
Désignation complète	PROJECTEUR LED SPOTFILAIRE RGB AVEC TELECOMMANDE 30w
Type Culot	-
PCB (Multiple de vente)	-
Emballage	BOITE OPAQUE
Type d'ampoule	LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Consommée	30W
Puissance équivalente	130W
Type de Ballast	-
Poids Net Unitaire (g)	50
Diamètre	230
Longueur (mm)	200
Largeur (mm)	-
Luminosité (Lumens)	2000
Niveau de Chaleur(Kelvin)	-
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Temps d'allumage	<1sec
Dimmable	NON
Tension	220/240

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-20°C à 40°C
Niveau Etanchéité	66
Durée de Vie (h)	25000
Nombre de cycles de commutation	20000
Utilisation (Extérieur/Intérieur)	Exterieur
Tenue en Feu	-
T° Stockage	-
Classe d'énergie efficace	A+

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	-
ROHS	Conforme
DEEE	-