



Meneau ZGA pour fenêtre patrimoine

Conçue pour la réhabilitation des bâtiments de caractère et des monuments historiques, la fenêtre patrimoine s'articule autour du principe d'une fenêtre VELUX classique, dotée des performances actuelles les plus innovantes et agrémentée d'une barre verticale venant diviser sa surface vitrée dans l'esprit des châssis à tabatière d'antan.

Descriptif type de la fenêtre patrimoine :

- Une fenêtre VELUX classique certifiée, conforme aux réglementations en vigueur, avec une ergonomie de manœuvre spécialement adaptée à chaque type de configuration : modèles à rotation (GGL / GGU, manuelle / motorisée) ou à projection (GPL / GPU)
- Le meneau (référéncé ZGA) à fixer sur la fenêtre au moment de l'installation. Pour une intégration harmonieuse, il se décline exactement dans les mêmes matériaux et coloris que les profilés extérieurs de la fenêtre (déclinaison en aluminium laqué gris anthracite, en zinc ou en cuivre).
- Le raccordement d'étanchéité VELUX en fonction du matériau de couverture : La profondeur d'encastrement des fenêtres VELUX avec leurs raccordements de couleur en harmonie avec les tuiles, permet une qualité d'intégration dans la


toiture particulièrement adaptée aux exigences des zones classées. Sur les toits en ardoise le raccord EDN, pour pose à fleur de toiture, constitue la solution esthétique optimale.

Mise en œuvre

Le meneau ZGA se fixe à ses extrémités par vissage :

- en partie haute dans la parclose du vitrage
- en partie basse au travers du profilé bas sur vitrage.

Suivant la position du (des) meneau(x) : la vis de maintien peut être remplacée par la vis fournie. Dans le cas contraire, un préperçage est nécessaire en utilisant la pastille de mastic fournie.



Tailles disponibles pour fenêtres de dimension

78	CK02			
98	CK04	MK04		UK04
118		MK06	SK06	
140		MK08	SK08	UK08
cm	55	78	114	134

	Standard	Options
ZGA 0024	Aluminium laqué gris foncé	Aluminium laqué aux teintes RAL
ZGA 0324	Zinc-titane naturel	Zinc prépatiné clair Cuivre

Équipements complémentaires :

Raccordements

- Tous types de matériaux de couverture.
- Pose individuelle ou combinée.
- Collettere d'écran de sous-toiture.

Liaisons périphériques

- Collettere d'écran de sous-toiture
- Kit d'isolation
- Collettere pare-vapeur (sauf EDN).

Protections extérieures

- Volet roulant.
- Store contrôle solaire.

Stores intérieurs :

- Rideau, plissé, vénitien, occultation, DUO (occultation + plissé).

Autres :

- Habillages intérieurs et moustiquaire.