

FICHE PRODUIT OMHM4835

MONTANT M48 MILIEU HUMIDE 200



CE

DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z275 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative en plaque de plâtre dans les milieux humides ou en plafond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquets/ palette	Paquets/ palette	
OMHM4835-3000*	3000	34	46,5	36	10	30	16,50	36	66	3602440007136
OMHM4835-4000*	4000	34	46,5	36	10	40	22,00	36	66	3602440007495
Inertie : I = 2.64 cm ⁴ . Ø = 26 mm										

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 100 barres. Délai de 2 semaines.
Autres longueurs et profils disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 36 paquets.



AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500mm