

Pagus gris

Brique Moulée Main

Les Gris



Pose à joints traditionnels



Pose à Joints Vifs®

Descriptif

- Brique moulée main aux arêtes irrégulières, d'aspect sablé, de couleur brun foncé, légèrement nuancée, à l'épiderme plissé

Les +

- Format "Iluzo", pour un aspect Joints Vifs® en pose traditionnelle
- Large gamme de produits complémentaires

Pagus gris

Brique Moulée Main

Les Gris

■ Données techniques

Usine de fabrication Kortemark (Belgique)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	210 x 100 x 50	1,47	832	0,69	A1	-	≤ 19	-	12808500
		215 x 102 x 65	2,06	652	0,69	A1	-	≤ 19	-	12808512
	Mulot plein	210 x 50 x 50	-	-	0,69	A1	-	≤ 19	-	
		215 x 50 x 65	1,22	900	0,69	A1	-	≤ 19	-	
	Brique longue "Illuzo"	238 x 90 x 48	1,44	908	0,69	A1	-	≤ 19	-	12808520
	Plaquette	210 x 50 x 22	0,32	3 024	-	A1	-	≤ 19	0,78	12025554
		215 x 65 x 22	0,46	2 520	-	A1	-	≤ 19	0,78	12024384
	Angle	210 x 100 x 50 x 22	0,44	1 872	-	A1	-	≤ 19	0,78	12025555
		215 x 102 x 65 x 22	0,70	1 296	-	A1	-	≤ 19	0,78	12024699
	Plaquette	238 x 48 x 22	1,40	2 016	-	A1	-	≤ 19	0,78	12024380
	Angle	238 x 90 x 48 x 22	0,51	720	-	A1	-	≤ 19	0,78	12024695

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13 888 août 2009


■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8mm	10mm	12mm	15mm
210 x 50	86	79	76	73	68,5
215 x 65	66	61,5	59,5	57	54,5
238 x 48	79	-	-	-	-

* Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Agora gris alu étouffé



Forum cromo nuancée



Marono gris-brun extra nuancée



Plaza


 Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

 Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

