

Fiche technique du produit

Spécifications



Thorsman - Lampe de chantier - 20W - 2000lumens - IP65 - Contour plug 230V

IMT47225

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Worklights
Nom du produit	Lampe de bureau
Type de produit ou équipement	Lampe
Application	Équipement mobile Entrepôts et parkings Hôpital Résidentiel Salle de sport

Complémentaires

Type d'installation	Extérieure
Tension assignée de service (Us)	230 V
Type de réseau	CA
Puissance d'emploi en W	20 W
Prise standard	Contour
Flux lumineux	2000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Indice de rendu des couleurs	Ra=80
Température de couleur	4000 K
Angle du faisceau	110 °
Facteur de puissance	0,9
Hauteur	229,5 mm
Largeur	204,5 mm
Profondeur	40,0 mm
Poids du produit	850 g

Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche Résistant à la poussière Résistant aux UV Résistant aux chocs
Degré de protection (IP)	IP65

Tenue aux chocs (IK)	IK05
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...45 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	900,0 g
Hauteur de l'emballage 1	23,5 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	112
Poids de l'emballage 2	119,856 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	7
Poids de l'emballage 3	6,741 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------