



LE LIANT

35kg

LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

CARACTÉRISTIQUES

• **APPELLATION NORMATIVE :**
CEM II/B-LL 32,5 R CE NF

• **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :**

à 2 jours	16 MPa
à 28 jours	40 MPa

• **DÉBUT DE PRISE :** 3h10



Ciment pour bâtir et carreler

ATOUTS PRODUIT



UN CIMENT MULTI-USAGES

- Particulièrement adapté au hourdage d'éléments de maçonnerie et à la pose de carrelage scellé

HOMOGENÉITÉ ACCRUE :

- Le Liant assure une ouvrabilité suffisante du mortier pendant sa durée d'utilisation

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

FICHE COMMERCIALE : LE LIANT

APPLICATIONS

TRAVAUX DE MAÇONNERIE :

- maçonnerie de murs
- chapes à usages pédestres et activités humaines usuelles
- dallages de maison, planchers
- chainages, poteaux, poutres

CARRELAGE :

- pose de carrelage, grès cérame
- chape



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Eviter l'usage pour les mortiers en couverture. Préférer Multibat®. Ne convient pas pour les bétonnages en milieux agressifs. Préférer Durabat®.

DOSAGES

Dosages pour
1 sac de 35 kg



	Dosage équivalent Kg de ciment/m ³	Sable 0/5 mm	Gravillons 5/20 mm	Eau	Volume
		Pré-mélange 0/20 mm			
OUVRAGE EN BÉTON COURANT	350 Kg/m³ de béton	🪣 x 5	🪣 x 8	🚰 17 litres environ	100 litres environ
		🪣 x 10			
MONTAGE DE MUR	300 Kg/m³ de sable	🪣 x 12		🚰 17 litres environ	120 litres environ
CHAPE DE CARRELAGE	300 À 350 Kg/m³ de sable	🪣 x 12		🚰 17 litres environ	120 litres environ
SCELLEMENT DE CARRELAGE	200 Kg/m³ de sable	🪣 x 17		🚰 12 litres environ	170 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs
- **INFORMATION POUR LES ARTISANS** :
 - **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs
 - **NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE** :
 📞 **N° Indigo 0 820 385 385** N° Indigo 0,12€ TTC/mn
 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
 - **SITE INTERNET** : www.lafarge-france.fr
 (informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

