

## GANTS FROID +



maj 07/2020

### **DESCRIPTIF :**

Gant 5 doigts intérieur en polyester bouclette  
Enduction en mousse de nitrile paume et ¾ dos  
Picots antidérapants en paume  
Tailles : 8, 9 et 10

### **UTILISATION :**

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.  
Protection limitée à la paume de la main. Non étanches aux liquides.  
Ce gant offre une protection contre le froid transmis par conduction et n'offre aucune protection par le froid émis par convection.  
Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques.

### **CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :**

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.  
Pas de date de péremption.

### **NORMALISATION CE:**


Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003 (exigences générales), et EN388 : 2016 (risques mécaniques) et EN511 : 2006 (protection contre le froid)

### Niveaux de performance :



EN388 : 2016  
3221X

3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)  
2 Résistance à la coupure (5 niveaux)  
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)  
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)  
X Résistance à la coupure (TDM) en newtons (Niveau A à F)



EN511 : 2006  
020

0 Résistance au froid convectif (4 niveaux)  
2 Résistance au froid de contact (5 niveaux)  
0 Imperméabilité à l'eau

Référence	Taille	Gencod
X398078002	8	3355140549559
X398078003	9	3355140549566
X398078004	10	3355140549573