



# CLEANER

## DÉCAPANT POUR PVC (RIGIDE), PVC-C ET ABS



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Mélange de solvants
Couleur:	Incolore
Densité env.:	0.82 g/cm <sup>3</sup>
Point d'éclair:	K1 (<21°C)
Viscosité:	Liquide
Viscosité env.:	1 mPa·s

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert et à une température située entre +5 °C et +25 °C. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec et frais. Conservation limitée après ouverture.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Décapant pour PVC (rigide), PVC-C et ABS.

### DOMAINE D'APPLICATION

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS. Convient également pour éliminer des restes de colle non durci et pour nettoyer les pinces et l'outillage. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.

Ne convient pas à la dilution des colles ABS et des colles PVC et PVC-C.

### PROPRIÉTÉS

- Universel
- Action nettoyante très puissante

### MISE EN OEUVRE

**Garantie:** Indication du nombre d'assemblages par 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

### Mode d'emploi:

1. Appliquer sur un chiffon Griffon Cleaner Cloth. 2. Nettoyer et dégraisser les surfaces. 3. Éliminer la condensation éventuelle avec un chiffon Griffon Cleaner Cloth et laisser sécher correctement les surfaces. Après utilisation, bien fermer l'emballage.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.