Expert de l’étanchéité depuis 1957

RUBSON Outils Canules

Matière polyéthylène rigide permettant une «non »-adhérence aux contacts des différents mastics à appliquer

DESTINATIONS

- Pour la plupart des joints (baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, plans de travail, pourtours de portes et fenêtres, plinthes etc…)

BÉNÉFICES

- Canule s’adaptant à toutes cartouches classiques de mastic acryliques, silicones, polyuréthanes, et polymères hybrides.
- Sachet de 5 canules

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanche + bouchon rouge
Matière	Polyéthylène non adhérent
Stockage	Pas de condition particulière

MISE EN OEUVRE

- Nettoyez le support et retirez l’ancien joint avec Rubson Enlève Joints
- Ouvrez la cartouche, coupez la canule d’origine puis placez la sur la cartouche
- Placez la canule lisseur directement sur la canule d’origine
- Appliquez le joint de façon régulière
- Lissez le joint en le tirant pour récupérer le surplus de mastic
- Maintenez un angle de 30° par rapport au support
- La canule lisseur peut être utilisée seule comme un lisseur
- Une fois terminé, nettoyez soigneusement la Canule Lisseur afin de pouvoir la réutiliser

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:32:16.173Z