

**La porte MIRO** revêtue de son décor en polypropylène est résolument contemporaine. Le couvre joint est posé en coupe droite, il encadre la porte de façon épuré. Sa largeur, sa profondeur aux proportions très affinées et très étudiées est la caractéristique d'un produit Reivilo, fabricant de portes haut de gamme. Les portes Premium se posent en finition (fin de chantier), sur un mur et sol fini, rendant la pose précise et soignée.

Voici les atouts du **bloc-porte Premium Miro** :

- Porte et ébrasement réversibles droite ou gauche
- Porte de pose de fin de chantier
- Sens d'ouverture pouvant être défini au moment de l'installation et/ou modifié à tout moment
- Âme en ossature et renfort MDF de type tubulaire (Medium Density Fiber) : les portes ne se déforment pas dans le temps
- Revêtue de 2 panneaux MDF de forte épaisseur (parement de 6 mm) : plus isolante d'un point de vue thermique et acoustique qu'une porte alvéolaire (parement de 3 mm)
- Recouverte d'un décor aspect bois ou cuir chic et élégant
- à base de polypropylène : résistant aux UV
- Matière écologique, recyclable, résistante, imperméable, lavable, durable et inaltérable à la lumière
- Trous pré-perçés sur toutes les portes pour une mise en place facile des vis traversantes pour le maintien de la poignée (poignée en option)
- Montage facile
- Certification FSC : 100 % du bois est issu de forêts durablement gérées
- Émissions dans l'air intérieur : A+
- Entretien facile à l'aide d'eau savonneuse et d'un chiffon
- Aspects et textures exclusifs à Reivilo

Nos équipements de série (inclus) :

- Serrure magnétique finition acier brossé verni : silencieuse, finition haut de gamme et esthétique. Pêne constamment rétractée qui n'abîme pas le cadre
- Huisserie fin de chantier pour cloisons de 50 à 100 mm : convient aussi bien au neuf qu'à la rénovation, assemblage mécanique (huisserie et porte démontables qui ne nécessitent pas de colle), pour tous types de cloisons brique ou placo,
- Joint de confort acoustique
- Charnières invisibles (pas de gonds apparent) grises ou noires (au choix), plus esthétiques, finition haut de gamme, conformité RE 2020 pour jeu de 10 mm sous porte, à réglage tridimensionnel
- Vis à double filetage : concept unique pour une pose et un réglage rapide de l'huisserie, ajoutent une latitude de réglages complémentaires aux charnières
- Portes réversibles pour déterminer le sens d'ouverture au moment de la pose et permet de s'adapter à différentes configurations au cours de la vie de l'habitation
- Âme à structure renforcée : panneau support en MDF de 6 mm, entretoise en MDF de 18 mm très résistante type tubulaire

Caractéristiques techniques du **bloc-porte premium Miro** :

- 4 largeurs au choix : 63, 73, 83 ou 93 cm
- Hauteur de porte : 204 cm
- 3 coloris au choix : aspect cuir argile, aspect cuir basalte, aspect cuir lichen,
- Poids de la porte 73 cm : 23.5 kg
- Poids de la porte 83 cm : 26.5 kg
- Poids de la porte 93 cm : 29.5 kg
- Poids de l'ébrasement : 12 kg
- Poids du bloc-porte (porte + ébrasement) 73 cm : 35.5 kg
- Poids du bloc-porte (porte + ébrasement) 83 cm : 38.5 kg
- Poids du bloc-porte (porte + ébrasement) 93 cm : 41.5 kg