



CLIMATUBE® zip

L'isolation avec fermeture à glissière

Informations techniques

- Tube isolant en mousse de polyéthylène à base de matières premières recyclées
- Domaine d'application: chauffage et conduites d'eau chaude
- Excellentes propriétés isolantes: conductivité thermique 0,040 W/mK à 40 °C
- Réductions des pertes d'énergies de chauffage jusqu'à 74 %
- Classement feu: E (normalement inflammable)
- Montage facile et rapide avec fermeture à glissière
- Température d'utilisation: de 0 °C à +100 °C



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 · 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-climatube.com

nmc



Gamme de produits

Type	A mm	B mm	Longueur	Quantité par carton
15 - 15	$15 + 1/+4$	15 ± 2	1 m	82 m
18 - 15	$18 + 1/+4$	15 ± 2	1 m	76 m
22 - 15	$22 + 1/+4$	15 ± 2	1 m	68 m
28 - 15	$28 + 1/+4$	15 ± 2	1 m	51 m
35 - 15	$35 + 1/+4$	15 ± 2	1 m	40 m
42 - 15	$42 + 2/+6$	15 ± 2	1 m	32 m
48 - 15	$48 + 2/+6$	15 ± 2	1 m	15 m
60 - 15	$60 + 2/+6$	15 ± 2	1 m	12 m

Coudes

Type	A mm	B mm	Quantité par carton pcs
15 - 15	$15 + 1/+4$	15 ± 2	35
18 - 15	$18 + 1/+4$	15 ± 2	32
22 - 15	$22 + 1/+4$	15 ± 2	28
28 - 15	$28 + 1/+4$	15 ± 2	22
35 - 15	$35 + 1/+4$	15 ± 2	20
42 - 15	$42 + 2/+6$	15 ± 2	18