

Stisol® 150

DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé à bords droits

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|---|
| <p>■ Usage
Décoration, Isolation, Modelage,
Panneaux sandwichs, Protection
et emballage, Réserveation et
fonderie</p> | <p>■ Type de produit
Panneau isolant</p> |
|--|---|



LES + PRODUITS

- Léger, non hydrophile, bonne durabilité

Stisol® 150

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisol® 150 20 120/250	Stisol® 150 30 120/250	Stisol® 150 40 120/250	Stisol® 150 60 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 30 panneaux	Colis de 20 panneaux	Colis de 15 panneaux	Colis de 10 panneaux

Nom de l'article	Stisol® 150 80 120/250	Stisol® 150 100 120/250	Stisol® 150 120 120/250	Stisol® 150 130 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux

Nom de l'article	Stisol® 150 140 120/250	Stisol® 150 180 120/250	Stisol® 150 450 100/120	Stisol® 150 200 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 3 panneaux

Nom de l'article	Stisol® 150 250 120/250	Stisol® 150 300 120/250	Stisol® 150 70 120/250	
Conditionnement de vente	Colis de 2 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 8 panneaux	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande