

Stisol® Bardage Ultra

DESCRIPTION

Panneau PSE graphité à haute performance thermique rigide à bords droits de petite ou grande dimension pour isolation sous bardage. Les panneaux Stisol® Bardage Ultra permettent d'isoler par l'extérieur les murs grâce à de hautes propriétés thermiques pour apporter un meilleur confort de vie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|---|
| ■ Destination
Isolation thermique par l'extérieur sous bardage | ■ N° ACERMI
12/081/795 |
| ■ Usage
Murs extérieurs | ■ Norme européenne
Marque CE selon la norme NF EN 13163 |
| ■ Conductivité thermique λ
31, mW/m.K | |



LES + PRODUITS

- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur sous bardage.
- Excellente durabilité
- Haute performance thermique



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié

Stisol® Bardage Ultra

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisol® Bardage Ultra 80 60/120	Stisol® Bardage Ultra 120 60/100	Stisol® Bardage Ultra 100 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 7 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 6 panneaux
Résistance thermique	2,55	3,85	3,20

Nom de l'article	Stisol® Bardage Ultra 120 60/120	Stisol® Bardage Ultra 130 60/120	Stisol® Bardage Ultra 160 50/120
Conditionnement de vente	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux
Résistance thermique	3,85	4,15	5,15

Nom de l'article	Stisol® Bardage Ultra 160 60/120	Stisol® Bardage Ultra 200 60/120	Stisol® Bardage Ultra 250 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 2 panneaux
Résistance thermique	5,15	6,45	8,05

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
DOP, ACERMI, Documentation produit