



Stisolmur Ultra 80

DESCRIPTION

Panneau PSE graphité rigide à poser par collage pour isolation intérieure derrière contre-cloison

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|---|
| ■ Destination
Isolation thermique des murs | ■ N° ACERMI
03/081/361 |
| ■ Usage
Isolation thermique par l'intérieur | ■ Norme européenne
Marque CE selon la norme NF EN 13163 |
| ■ Conductivité thermique λ
32, mW/m.K | ■ Mise en oeuvre
Collage des panneaux sur mur support |
| ■ Réaction au feu (Euroclasse)
NPD | |



LES + PRODUITS

- Haute performance thermique
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur derrière contre-cloison (carreau de plâtre ou brique plâtrière) en neuf ou rénovation.
- Panneau rigide, non hydrophile et léger



Economies d'énergie



Stisolmur Ultra 80

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisolmur Ultra 80 120/250	Stisolmur Ultra 80 120/260	
Conditionnement de vente	Colis de 7 panneaux	Colis de 7 panneaux	
Résistance thermique	2,50	2,50	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

DOP, ACERMI

