

Terradall® Portée Ultra

DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé graphité à bords droits dédié à l'isolation des dalles portées.

Ancrage dans la dalle béton avec les fixations spirales dédiées Terradall® Fix, à raison de 4 fixations par panneau (soit 1,33 fixations par m² d'isolant).



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|---|--|
| ■ Destination
Sous dalle portée | ■ Code ISOLE
- De 20 à 75 mm : 22232
- De 80 à 300 mm : 22233, 22233, 22232 |
| ■ Usage
Isolation en partie courante du sol | ■ N° ACERMI
14/081/989 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,032 (W/m.K) | ■ N° DOP
ISOL001-19 |
| ■ Largeur de l'UC (*) (m)
1,2, m | ■ Etiquetage sanitaire
A+ |
| ■ Type d'isolant
Polystyrène expansé (PSE) | |

LES + PRODUITS

- Moins de décaissement à prévoir pour une même isolation thermique
- Hautes performances thermiques ($\lambda = 0,032$ W/(m.K) - R max. = 9,35 m².K/W)
- Meilleure gestion de la phase de terrassement
- Produit optimisé pour l'isolation des dalles portées sur terre-plein
- Conforme aux recommandations professionnelles AFIPEB/FFB UMGO
- Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
- Certifié ACERMI
- Excellent rapport coût/performance/impact environnemental
- Livraison directe sur chantier possible
- Répond aux exigences de la RT 2012 et de la RE 2020
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies d'énergie



Isolation thermique



Productivité chantier



Produit léger





Terradall® Portée Ultra

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Terradall® Portée Ultra 60 120/250	Terradall® Portée Ultra 70 120/250	Terradall® Portée Ultra 80 120/250	Terradall® Portée Ultra 90 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 10 panneaux	Colis de 8 panneaux	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux
Épaisseur de l'UC (*) (mm)				
Résistance thermique (m²·K/W)	1,85	2,15	2,50	2,80

Nom de l'article	Terradall® Portée Ultra 100 120/250	Terradall® Portée Ultra 110 120/250	Terradall® Portée Ultra 120 120/250	Terradall® Portée Ultra 130 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 6 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux
Épaisseur de l'UC (*) (mm)				
Résistance thermique (m²·K/W)	3,10	3,40	3,75	4,05

Nom de l'article	Terradall® Portée Ultra 140 120/250	Terradall® Portée Ultra 150 120/250	Terradall® Portée Ultra 160 120/250	Terradall® Portée Ultra 100 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 6 panneaux
Épaisseur de l'UC (*) (mm)				100
Résistance thermique (m²·K/W)	4,35	4,65	5,00	3,10

Nom de l'article	Terradall® Portée Ultra 110 120/250	Terradall® Portée Ultra 120 120/250	Terradall® Portée Ultra 130 120/250	Terradall® Portée Ultra 140 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 5 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux
Épaisseur de l'UC (*) (mm)	110	120	130	140
Résistance thermique (m²·K/W)	3,40	3,75	4,05	4,35

Nom de l'article	Terradall® Portée Ultra 150 120/250	Terradall® Portée Ultra 160 120/250	Terradall® Portée Ultra 60 120/250	Terradall® Portée Ultra 70 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 10 panneaux	Colis de 8 panneaux
Épaisseur de l'UC (*) (mm)	150	160	60	70
Résistance thermique (m²·K/W)	4,65	5,00	1,85	2,15

Nom de l'article	Terradall® Portée Ultra 80 120/250	Terradall® Portée Ultra 90 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux



Terradall® Portée Ultra

Épaisseur de l'UC (*) (mm)	80	90
Résistance thermique (m ² ·K/W)	2,50	2,80

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
FDES, DOP, ACERMI, Documentation produit,
Descriptif type

