

Gamme Les Essentiels

# Rockcombe Flex



Panneau avec bord flexible qui s'adapte parfaitement aux espaces entre chevrons.

| Caractéristiques                                       | Performances    |
|--|-----------------|
| Réaction au feu (Euroclasse)                           | A1              |
| Conductivité thermique (W/m.K)                         | 0,033           |
| Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )          | 50              |
| Critère de semi-rigidité                               | Certifié ACERMI |
| Longueur (mm)  | 1350            |
| Largeur (mm)   | 365* et 565*    |
| Tolérance épaisseur                                    | T3              |
| Stabilité dimensionnelle                               | DS(70,90)       |
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS              |
| Transmission de vapeur d'eau                           | MU1             |
| Étiquetage sanitaire                                   | A+              |

\* La largeur 365 mm convient à des écarts entre chevrons de 315 à 355 mm.  
La largeur 565 mm convient à des écarts entre chevrons de 515 à 555 mm.

## LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- 1<sup>ère</sup> couche, neuf et rénovation : 2 largeurs qui s'adaptent parfaitement aux espaces entre chevrons.  
En rénovation de couverture: isolation mono couche
- Moins de découpes et gain de temps à la pose
- Bord flexible qui offre une grande facilité de pose

## LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Haute performance thermique ( $\lambda_{33}$ ) : évite les déperditions d'énergie et retarde les pics de chaleur en été
- Résiste à l'eau et perméable à la vapeur : l'humidité s'évapore vers l'extérieur, un intérieur sain
- Contribue à la sécurité incendie de l'habitation

## Diplômes

|                      |                         |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACERMI<br>14/015/937 | KEYMARK<br>008-SDG5-937 | DoP<br>CPR-DoP-FR-083 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|



Installation **double couche** avec **Rockplus Premium** ou **Rockcombe**

## Références et conditionnements

| Référence | Dimensions L x l x e (mm) | Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W) | Pièces/colis | M <sup>2</sup> /colis | Colis/palette | Pièces/palette | M <sup>2</sup> /palette | Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (19 palettes) | Code EAN        |
|-----------|---------------------------|--|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|---|-----------------|
| 346900*   | 1350 x 365 x 60           | 1,80                                       | 10           | 4,93                  | 14            | 140            | 68,99                   | 1 310,72  | 3 53731 1043831 |
| 346901*   | 1350 x 365 x 80           | 2,40                                       | 7            | 3,45                  | 14            | 98             | 48,29                   | 917,50  | 3 53731 1043848 |
| 346902*   | 1350 x 565 x 60           | 1,80                                       | 6            | 4,58                  | 12            | 72             | 54,92                   | 1 043,44  | 3 53731 1032637 |
| 346903*   | 1350 x 565 x 80           | 2,40                                       | 5            | 3,81                  | 12            | 60             | 45,77                   | 869,54  | 3 53731 1032644 |
| 346904*   | 1350 x 565 x 100          | 3,00                                       | 4            | 3,05                  | 12            | 48             | 36,61                   | 695,63  | 3 53731 1032651 |
| 346905*   | 1350 x 565 x 120          | 3,60                                       | 3            | 2,29                  | 12            | 36             | 27,46                   | 521,72  | 3 53731 1032675 |
| 346906*   | 1350 x 565 x 140          | 4,20                                       | 3            | 2,29                  | 12            | 36             | 27,46                   | 521,72  | 3 53731 1032699 |

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur

\*Nouvelle référence et nouveau code EAN (effectivité au 1<sup>er</sup> juin 2024) : nouvelle palettisation