


Projecteur portable LED / Projecteur de chantier LED RUFUS 3020 MA rechargeable (indice de rendu de couleur IRC15 96, 2700 lm, IP65, 30W, autonomie 25h, 5 modes d'éclairage, Powerbank, câble USB)



- Projecteur de chantier avec LED COB performante, indice de rendu de couleur IRC15 96 (vérification des couleurs) - idéal pour les peintres, carrossiers, menuisiers, ébénistes
- Phare de chantier LED avec un rendu de couleur optimal IRC15 96, températures de couleur réglables : 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K pour une évaluation précise des surfaces (carrosserie, peinture)
- Spot de chantier résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur (IK08), boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable - idéal pour chantier, atelier
- Lampe/projecteur LED pour atelier, batterie avec témoin de charge (5 niveaux) et fonction powerbank (pour recharger vos smartphones) et 5 modes d'éclairage (270lm - 675lm - 1350lm - 2000lm - 2700lm)
- Projecteur LED mobile et rechargeable pour bénéficier d'une intensité lumineuse puissante et permanente même dans les lieux sans réseau électrique - autonomie maximale 25h



Description

Le projecteur portable LED RUFUS 3020 MA 30W rechargeable en 2700 lm fonctionne sur batterie Li-Ion pour une longue autonomie pouvant aller jusqu'à 25h. Les 5 témoins de charge indiquent le niveau de chargement de la batterie intégrée. Ce spot de chantier dispose aussi de 5 modes d'éclairage réglables à l'aide d'un interrupteur poussoir marche-arrêt avec 5 fonctions situées au dos du projecteur. La température de couleur est réglable par l'interrupteur poussoir sur 2700K, 3500K, 4500K, 5500K et 6500K pour fournir aux peintres, aux carrossiers et aux vernisseurs un éclairage ciblé adapté. Ce phare de chantier permet de vérifier les couleurs de peinture, leur concordance et de détecter les défauts éventuels. Grâce à la batterie rechargeable, ce spot de chantier peut être utilisé dans les lieux sans réseau électrique. Le boîtier en aluminium moulé sous pression avec la protection des angles rend ce projecteur LED résistant aux chocs et aux chutes (hauteur de 3m max.). Cette lampe de chantier est également dotée d'une fonction powerbank et d'un port USB pour recharger des appareils tels que les smartphones et les tablettes. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Interrupteur poussoir marche-arrêt avec mémorisation du dernier statut et 5 modes d'éclairage : 2700lm - 2000lm - 1350lm - 675lm - 270lm
- Puissance : 30W
- Durée de chargement : 5h env.
- Batterie Lithium-Ion 7,4V/5Ah intégrée avec fonction Powerbank (batterie externe/de secours) et 5 indications de niveau de charge (100%-80%-60%-40%-20%)
- 5 niveaux de température de couleur réglables avec le meilleur indice de rendu de couleur IRC15 96
- Support de maintien rabattable et réglable
- Avec un étui de rangement pour un transport en toute sécurité
- 1m de câble de raccordement USB
- Indice de protection : IP65
- Indice de résistance aux chocs : IK08

Caractéristiques techniques

- **Matériau du boîtier:** Métal
- **Hauteur:** 21 cm
- **Longueur:** 5 cm
- **Poids:** 1,11 kg
- **Largeur:** 14 cm
- **Temps de chargement:** 5 h
- **Capacité:** 5 Ah
- **Technologie batterie:** Lithium-Ion
- **Tension:** 7,40 V
- **Nombre de piles bouton:** 4
- **Autonomie:** 25 h
- **Rechargeable:** ✓
- **Type de batterie:** Batterie intégrée
- **Batterie fournie:** ✓
- **Type d'éclairage:** Projecteur
- **Flux lumineux:** 2.700 lm
- **Classe de protection:** III
- **Avec interrupteur marche/ arrêt:** ✓
- **Indice de protection (IP):** IP65
- **Indice de résistance aux chocs (IK):** IK08
- **Avec sortie USB:** ✓
- **Température de couleur:** 6500 K