



SIMPLE - avec amortisseur Soft30 kg de série

Dimension de passage L x H mm	Encombrement Li x Hi mm	Dimension du vantail Lp x Hp mm	Cloison finie Pf mm	Vide interne Si mm	Epaisseur max du vantail P mm
600 x 2030	1310 x 2140	630 x 2040	100* 125	56 70	40 43
700 x 2030	1510 x 2140	730 x 2040			
800 x 2030	1710 x 2140	830 x 2040			
900 x 2030	1910 x 2140	930 x 2040			
1000 x 2030	2110 x 2140	1030 x 2040			
1100 x 2030	2310 x 2140	1130 x 2040	125	70	43
1200 x 2030	2510 x 2140	1230 x 2040			

* Dimension variable $\pm 5\%$.

DOUBLE - avec amortisseur Soft30 kg de série

Dimension de passage L x H mm	Encombrement Li x Hi mm	Dimension du vantail Lp x Hp mm	Cloison finie Pf mm	Vide interne Si mm	Epaisseur max du vantail P mm
1200 x 2030	2520 x 2140	(630 x 2040) x 2	100* 125	56 70	40 43
1400 x 2030	2920 x 2140	(730 x 2040) x 2			
1600 x 2030	3320 x 2140	(830 x 2040) x 2			
1800 x 2030	3720 x 2140	(930 x 2040) x 2			
2000 x 2030	4120 x 2140	(1030 x 2040) x 2			
2200 x 2030	4520 x 2140	(1130 x 2040) x 2	125	70	43
2400 x 2030	4920 x 2140	(1230 x 2040) x 2			

* Dimension variable $\pm 5\%$.