

## Fiche Technique SELECTUM

Fabricant: Cerámica La Escandella S.A.  
Localité: Agost (Alicante) - Espagne  
Nom commercial: Selectum - TS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dimensions*               | TS<br><b>A</b> 468 mm<br><b>B</b> 280 mm<br><b>C</b> 75 mm |
| Pureau longitudinal**     | 348 - 383  |
| Pureau transversal**      | 206 - 231  |
| Unités par m <sup>2</sup> | 11 - 14  |
| Poids par unité           | 3,5 kg   |
| Unités par palette        | 240 / 320  |
| Poids par palette         | 840 kg (240 unités) / 1.120 kg (320 unités)                |



\*Les dimensions de la tuile présentée dans ce tableau admettent une tolérance normative de +/-2%.  
\*\*Valeur théorique, il est nécessaire de recalculer sur le chantier avec les tuiles qui vont être utilisées.

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Caractéristiques structurelles:                               | UNE EN 1304    | ≤ 2,5  |
| Caractéristiques géométriques :                               | UNE EN 1024    | L > 300mm ; ≤ 1,5                                |
| Imperméabilité (cm <sup>3</sup> / cm <sup>2</sup> * journée): | UNE EN 539-1   | Valeur moyenne ≤ 0,5 ; Valeur individuelle ≤ 0,6 |
| Résistance à la flexion :                                     | UNE EN 538     | ≥ 1200   |
| Résistance au gel :   | UNE EN 539-2   | ≥ 150  |
| Réaction au feu :   | UNE EN 13501-1 | A1   |
| Comportement face au feu :                                    | UNE EN 13501-5 | B <sub>roof</sub>                                |

### Informations supplémentaires

|  |   |
|--|---|
| Masse unitaire :                       | 3500 gr   |
| N° tuiles / m <sup>2</sup> :           | 12,5  |
| Distance approximative entre liteaux : | 30,6 cm (+1,75; -1,70 cm)                       |
| Finitions superficielles :             | Décoration de surface avec engobes et émaillées |
| Type de fixations :                    | Talon / Pré perçage de clouage.                 |

