

# Fiche Technique :

## SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLÂTRE

INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description :** Impression aux résines acryliques en phase aqueuse

**Propriétés :**

- Augmente le rendement de la peinture
- Régule les fonds poreux et masque les imperfections du support
- Opacifiante : augmente le rendement de la peinture
- Simplifie la pose et la dépose de revêtements muraux.

**Destination :**

- Plaque de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre, enduit de rebouchage et de lissage.
- Intérieur / Toutes pièces

**Préparation :** Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est conseillé de bien préparer le support.

**Sur supports bruts et secs :**

Carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduits de rebouchage ou de lissage : brosser, égrener (enlever les rugosités du support à l'aide d'un couteau de peintre), dépeussier. Enduire si nécessaire puis poncer et dépeussier.

Cas particulier : pour les carreaux de plâtre hydrofuges, SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLÂTRE n'est pas recommandée, appliquer SOUS-COUCHE GLYCERO de Tollens.

Toiles et fibres de verre et papiers à peindre non plastifiés : Attendre le séchage complet du support. Faire un essai sur 1m à cheval entre 2 lés pour vérifier que le papier ne se décolle pas.

**Sur anciennes peintures :**

- Sur peintures adhérentes : lessiver, rincer, sécher, poncer et épousseter.
- Sur peintures écaillées : éliminer les parties non adhérentes par grattage ou décapage. Reboucher, enduire si nécessaire, puis appliquer à nouveau la sous-couche localement. Poncer et épousseter.

Cas particulier : pour les métaux peints, SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLÂTRE n'est pas recommandée, appliquer SOUS-COUCHE UNIVERSELLE de Tollens.

### Conseils d'utilisation :

- Bien mélanger avant emploi (geste horizontal et vertical).
- SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLATRE est prête à l'emploi et s'applique au rouleau spécial acrylique à poils moyens, à la brosse ou au pistolet (diluée dans ce cas à l'eau 5-10%). Dans le cas de supports poreux, diluer à 7-8% d'eau.
- Pour un meilleur aspect final, déposer, répartir, croiser les couches et recharger son rouleau.

### Matériel d'application :

- Brosse- Rouleau (rouleau poils moyens)
- Pistolet (dilution à 5-10% d'eau)

### Nettoyage des outils : Eau

### Caractéristiques :

Conditionnement	2, 5L / 5L / 10L /12L
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10-11 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 10 minutes Recouvrable : 6 heures (24h pour un revêtement mural)
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 5g/L COV.
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### Précautions d'emploi :

- Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.
- Contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7] ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 220-239.6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Eviter le rejet dans l'environnement
- Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Mise à jour : Janvier 2019

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.  
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.  
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748

Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min  
+ prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.859.067,75 €  
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80  
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>

**TOLLENS**