

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme DIVERA

Porte battante (saloon) D22T2 / Paroi fixe à 90° D22F1

-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Hauteur standard 2000 mm
-  Largeur porte jusqu'à 1000 mm
-  Fermeture magnétique
-  Sur-mesure possible
-  Ouverture intérieure & extérieure
-  Nombre de colis



↑ DIVERA porte battante D22T2
+ paroi fixe à 90° D22F1
(Montage en angle)



↑ DIVERA porte battante D22T2
(Montage en niche)

- **Gamme** DIVERA
- **Produits** D22T2 - Porte battante (saloon)
- **Largeurs** Standard - 700 / 800 / 900 / 1000 mm / Sur-mesure jusqu'à 1200 mm
Paroi fixe à 90° - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
- **Hauteurs** Standard 2000 mm / Sur-mesure jusqu'à 2001 mm
- **Finition** Poli-brillant
- **Vitrage** Verre Sécurit 6 mm Transparent

● Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Montage en niche : 60 mm de compensation par côté (-40 mm ; +20 mm)

Montage en angle : 30 mm de compensation par côté (-20 mm ; +10 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

+ Poignée ergonomique

- Vue extérieure



LES + TECHNIQUES

+ Le confort de pose du profilé de compensation mural

- Permet un réglage de 20 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



+ L'étanchéité

- Le profilé de seuil discret pour une meilleure étanchéité inclus



+ Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage sans vis à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable

