

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme DIVERA

Porte repliable D22K / Paroi fixe à 90° D22F1

-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Hauteur standard 2000 mm
-  Largeur porte jusqu'à 1000 mm
-  Fermeture magnétique
-  Sur-mesure possible
-  Porte + paroi fixe réversible
-  Nombre de colis



↑ DIVERA porte repliable D22K + paroi fixe à 90° D22F1 (Montage en angle)



↑ DIVERA porte repliable D22K (Montage en niche)

- **Gamme** DIVERA
- **Produits** D22K - Porte repliable  
Porte standard - 800 / 900 / 1000 mm / Sur-mesure - de 600 à 1000 mm
- **Largeurs** Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm  
Sur-mesure - de 250 à 1400 mm
- **Hauteur** Standard 2000 mm / Sur-mesure jusqu'à 2000 mm  
Paroi fixe standard 2000 mm / Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
- **Finition** Poli-brillant
- **Vitrage** Verre Sécurit 6 mm Transparent

### ● Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

**Montage en niche** : 60 mm de compensation par côté (-40 mm ; +20 mm)

**Montage en angle** : 30 mm de compensation par côté (-20 mm ; +10 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1


Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

### + Poignée ergonomique au design moderne

- Vue extérieure



### + Une finition chromée dans les angles



### + La jonction murale

- Un profilé chromé au design moderne extra-plat



## LES + TECHNIQUES

### + Compensation murale

- Permet 60 mm de réglage en niche
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement



### + Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90° <sup>(1)</sup>

- Système de clipsage sans vis à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable

